

Riedidlo do lepidiel ProfiPRÉN ProfiPRÉN Riedidlo

JK 246 441 40

PN 112 581 11

Popis

Zmes organických rozpúšťadiel.

Použitie

ProfiPrén Riedidlo sa používa na čistenie lepených plôch, riedenie lepidiel, čistenie pracovných nástrojov používaných pri nanášaní a odstraňovanie škvŕn od lepidla.

Pri riedení lepidiel, ktoré počas skladovania zhustli, je potrebné po nariadení lepidla znovu overiť čas zasychania a otvorený čas skúšobným lepením. Riedenie sa vykonáva tak, že sa opatrne vmieša riedidlo do lepidla. Pri nanášaní lepidla striekaním sa lepidlo riedi v pomere 1 diel lepidla ku 0,5 dielu riedidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU

Vlastnosti v dodávanom stave

hustota

0,720 – 0,780 g/cm³

Podmienky skladovania

Neskladovať spoločne s požívatinami a krmivami.

Skladovať v pôvodných, dobre uzatvorených obaloch pri teplote +5 až +25 °C v suchom a vetranom sklade bez priameho účinku slnečného žiarenia.

Skladovacie priestory musia zodpovedať platným predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín

Balenie

Podľa aktuálnej ponuky

Stupeň horľavosti

horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.

Spôsob likvidácie odpadu

Je uvedený v KBU

Bezpečnosť a hygiena pri práci

Je uvedená v KBU

Údaje o výrobcovi a dovozcovi - distribútorovi

CHEMOLAK a. s.

Továrenská 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421/33/5560 111

Fax: +421/33/5560 636

Infocentrum: +421/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

Upozornenie

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Príklady náterových postupov nie sú záväzné, je potrebné ich prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní - aplikácii. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyhradzuje si právo na zmenu údajov v technicko-propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.